



Prefabbricato per esterno

Altezza interna Cm 240 Struttura portante adeguata alla vostra zona sismica (4) Basamento completo di pavimento in Legno-Cemento + PVC portata equidistribuita del pavimento 200 Kg/mq Tetto piano completo di sporgenza perimetrale e scolo acqua piovana Tramite fori e tamponamento con Pannelli coibentati Tetto Sp. 40+40 mm portata equidistribuita 130 Kg/mq colore B/G simil ral 9002 classe di resistenza al fuoco F Pannelli parete coibentati Sp. 50 mm colore B/G simil ral 9002 classe di resistenza al fuoco F Finitura esterna ed interna MICROgrecata Serramenti in Alluminio colore VERDE ral 6005 Rifiniture esterne: VERDE ral 6005 Posizionamento del monoblocco con sufficiente spazio sia per le sporgenze ivi compresi gli impianti sia per il passaggio degli operatori in fase di installazione Impianto elettrico Impianto di riscaldamento elettrico Senza impianto di raffrescamento Impianto idraulico solo acqua fredda Scarichi e carico acqua a PARETE Scarichi non collegati tra loro Nr 01 Lavabo Ø 40 Nr 01 WC Ø 110 lavabo portato sul retro da dentro

DA CONTROLLARE E RESTITUIRE
FIRMATI E TIMBRATI PER
ACCETTAZIONE